

LOGO FIRMY	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ	
	druh předpisu : <i>bezpečnostní předpis</i> číslo: BP 01/BOZP	výtisk číslo: 1

Název :

Bezpečnostní předpis pro manipulaci, skladování a regály

Obsah :	
1.	Ruční manipulace
2.	Obsluha regálů
3.	Komunikace
4.	Údržba, opravy a kontroly regálů
5.	Zásady naskladňování - ukládání materiálu - povinnosti pracovníků
6.	Zásady vyskladňování materiálu
7.	Příloha 1 – deník kontrol regálů

datum vydání: 01.04.2008	zpracoval : Karel Grigar	revize : 0	účinnost od :
účinnost od : 01.04.2008	schválil :	zpracoval:	
platnost do : revize	jednatel společnosti	schválil :	

Pokyny pro odstranění nebo snížení působení rizik při pracovních činnostech :**1. Ruční manipulace:**

- odstraň nadbytečné manipulační úkony – zbývající usnadni
- při zdvihání břemen se snažte, aby těžiště manipulovaného materiálu bylo co nejbližší Vašeho těla – do 15 cm
- břišní svalstvo má být při zvedání břemene zpevněno
- břemeno má být pokládáno a zvedáno se zapojením silových svalů dolní končetin a bez otáčení nebo bočních vychylek (úklonů) trupu
- uchopení břemen musí být celými dlaněmi, nikoliv jen konečky prstů
- při vodorovném zvedání břemen se snažte, aby břemeno zůstalo ve stejné výšce
- ruční dopravní prostředky tlačte zezadu, nikdy ne z boku
- před začátkem práce s nebezpečnými látkami musí být zkontrolován stav držadel , uzavření nádob a pevnost obalů
- neodkládejte nepotřebný materiál do komunikačních manipulačních tras

2. Obsluha regálů:

- regály prázdné, částečně zaplněné i zcela zaplněné musí být stabilní
- regály ani jejich části nesmí být přetěžované
- nosnost regálové buňky a regálového sloupce musí být označena na viditelném místě, trvanlivě a čitelně
- je zakázáno lézt do regálu nebo na něj popř. do něj vstupovat
- ruční obsluha částí regálů ve výšce nad 1800 mm musí být prováděna pouze z bezpečných zařízení – schůdky, štafle, žebříky apod. , kde platí zásady, že se zakazuje stát při manipulaci na poslední podestě žebříkových schůdků,
- označení nosnosti regálové buňky a sloupce musí být vyvěšena na viditelném místě,
- rozměry zakládaného materiálu musí odpovídat provedení regálu,
- zakazuje se používat poškozených, nestabilních regálů - regál se musí označit - „POŠKOZEN - NEPOUŽÍVAT !“,

4. Komunikace:

- bezpečná obsluha regálu vyžaduje i bezpečný přístup nebo příjezd k regálům. Proto je třeba zajistit, aby skladovaný materiál nebyl volně pokládán kolem regálů – nic nesmí bránit zakládání nebo odebírání materiálu
- uličky mezi regály nebo skladovanými paletami musí být min. 80 cm

5. Údržby, opravy a kontroly regálů

- **překontrolování** regálů musí být provedeno před uvedením do provozu, po každém přemístění a přestavění regálu a nejméně 1x za dva roky musí být regál překontrolován, zda odpovídá z hlediska stability, tuhosti spojů, svislosti a vodorovnosti.
- O výsledku kontrol musí být proveden záznam **v deníku regálů – viz příloha č. 1 PB**
- **regály, jejichž technický stav by mohl ohrozit bezpečnost osob a majetku, nesmějí být používány.** V době nevyhovujícího stavu musí být regál výrazně označen, popř. znemožněna jeho použitelnost
- opravy regálů smí provádět jen pověřený pracovník

6. Zásady naskladňování - ukládání materiálu - povinnosti pracovníků:

- Materiál nesmí být skladován do uliček vedle regálů, do průjezdů, průchodů apod., musí být zajištěn volný přístup k rozvodným skříním, přenosným has. prostředkům a hydrantům

- bezpečná obsluha regálu vyžaduje i bezpečný přístup nebo příjezd k regálům. Proto je třeba zajistit, aby skladovaný materiál nebyl volně pokládán kolem regálů – nic nesmí bránit zakládání nebo odebírání materiálu
- Materiál a předměty musí být skladovány tak, aby se při odebírání nebo delším skladování nemohly sesunout
- Při stohování balíků s materiálem nebo zbožím nesmí být překročena jejich stohovací výška a nosnost
- Vzdálenost naskladněného materiálu od osvětlení musí být min. 500 mm, od otopných těles 500 mm
- Stohy se nesmí opírat o konstrukce, zdi, sloupy, příčky apod.
- případné nečistoty musí být odstraňovány

7. Zásady vyskladňování materiálu

- Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci prostorách – možnost výskytu cizích osob
- při vyskladňování a naskladňování musí pracovníci zajistit dveře nebo vrata proti samovolnému pohybu

Příloha č. 1

DENÍK

kontrol regálů

č:.....